

WALLGARD

Green Building Card

ATRYBUTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

GOSPODARKA CYRKULARNA
I ZMIANY KLIMATU



DOBRE MATERIAŁY



JAKOŚĆ POWIETRZA W
POMIESZCZENIACH
ZAMKNIĘTYCH



Odpady instalacyjne nadają się do przetworzenia w naszych Centrach Recyklingu.



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

BREEAM®

KRYTERIA CERTYFIKACJI	WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE	ODPOWIEDŹ TARKETT
HEA 01 - Visual Comfort	Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	
HEA 02 - Indoor Air Quality	LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	   
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	Posiada certyfikat ISO 14001	
MAT 06 - Material Efficiency	Skład zweryfikowany przez stronę trzecią lub Produkt złożony z materiałów pochodzących z recyklingu	 
WST 01 - Waste Management	Unikanie wysyłania odpadów na wysypiska Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	 



LEED v4.1 Building Design and Construction

KRYTERIA CERTYFIKACJI	WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE	ODPOWIEDŹ TARKETT
MR - Sourcing of Raw Materials	Sygnatariusz UN Global Compact lub Produkt złożony z materiałów pochodzących z recyklingu lub Produkt nadający się do recyklingu po zakończeniu użytkowania lub Materiały pochodzenia biologicznego	 
MR - Material Ingredients	Skład zweryfikowany przez stronę trzecią lub Certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie Bronze lub wyższym	
MR - Construction and Demolition Waste Management	Unikanie wysyłania odpadów na wysypiska Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	 
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Redukcja stężenia cząstek stałych w powietrzu	   
EQ - Interior Lighting and Daylight	Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	



WELL BUILDING STANDARD v2

KRYTERIA CERTYFIKACJI	WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE	ODPOWIEŹ TARKETT
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia <i>Brak szczególnych wymogów na poziomie produktu</i>	 VISUAL COMFORT
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Azbest < 1000 ppm Fluorowcowane środki zmniejszające palność < 100 ppm Perfluoroalkoksy (PFAS) < 100 ppm Ołów < 100 ppm Kadm < 100 ppm Rtęć < 100 ppm Ortoftalany < 100 ppm <i>Wyższe ilości s dozwolone, jeśli wymagają tego lokalne przepisy</i>	 Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.
X06 - VOC Restrictions	LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY  $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS  M1 
X07 - Materials Transparency	Skład zweryfikowany przez stronę trzecią lub Certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie Bronze lub wyższym	
X08 - Materials Optimization	Skład zweryfikowany przez stronę trzecią lub Certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie Silver lub wyższym	