

Aquarelle Wall, Aquarelle Wall HFS, Protect Wall 1.5 oraz CR Wallgard

WYKŁADZINY ŚCIENNE

Instrukcje czyszczenia i konserwacji

Współczesne metody codziennego czyszczenia koncentrują się obecnie na ograniczeniu procesów czyszczenia na mokro oraz na zastąpieniu ich technikami czyszczenia z wykorzystaniem mniejszej ilości wody. Przykładami takich rozwiązań są prane w wyspecjalizowanych zakładach moppy stosowane na obiektach w technologii mopów jednego kontaktu oraz użycie maszyn czyszczących. Ułatwiają one pracę personelu sprząającego, zwiększając jej skuteczność, oraz minimalizują oddziaływanie na środowisko. Powodują także zużycie mniejszej ilości preparatów czyszczących oraz wody.

W ten sposób procesy czyszczenia zapewniają lepsze rezultaty i stałą jakość.

Informacje ogólne

- Wykładzinę ścienną należy regularnie czyścić, ponieważ jest to tańsze i bardziej efektywne rozwiązanie niż sporadyczne bardziej intensywne czyszczenie.
- Natychmiast usunąć pozostałości wszelkich tłustych substancji, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Ważne jest zapobieganie powstawaniu plam – w szczególności tłustych pozostałości spowodowanych rozpryskami w kuchniach oraz śladów mydła i szamponu w łazienkach.
- **Ostrzeżenie!** Zawsze dokładnie stosować się do instrukcji dozowania!
- Unikać mieszania produktów różnych marek (ryzyko niezgodności).
- Winiłowe wykładziny ścienne są podatne na uszkodzenie w wyniku działania rozpuszczalników.
- Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

Czyszczenie



- Należy niezwłocznie usuwać typowe plamy powstające podczas użytkowania.
- Wystarczy przetrzeć ją gąbką nasączoną czystą wodą. Można również użyć szczotki z miękkim włosiem.
- **Ostrożnie:** nigdy nie używać szorstkich czyścików

Konserwacja



- Czyścić szczotką (z miękkim włosiem) i neutralnym detergentem (pH 6–8) rozcieńczonym w ciepłej wodzie. Spłukać czystą wodą.
- Zaleca się również od czasu do czasu przeprowadzać dokładniejsze czyszczenie przy użyciu detergentu, który można rozcieńczyć w wodzie w wyższym stężeniu, a następnie spłukać czystą wodą. Wybrać pH detergentu w zależności od rodzaju zanieczyszczenia: odczyn kwasowy w przypadku kamienia i rdzy, zasadowy w przypadku zanieczyszczeń organicznych.
- Czyszczenie parą jest dozwoloną metodą czyszczenia pod warunkiem nieprzegrzewania punktowego. Najlepiej spryskać miejsce czyszczenia roztworem czyszczącym, odczekać kilka minut, aby rozpuścił brud, a następnie usunąć wszelkie pozostałości za pomocą urządzenia do czyszczenia parowego. W razie potrzeby spłukać powierzchnię czystą wodą.

Usuwanie śladów



- Pozostałości gumy do żucia, jodu, wosku i szminki należy usuwać od razu. Nalać niewielką ilość alkoholu o stężeniu 90% na czystą ściereczkę i dociskać ją w miejscu zanieczyszczenia w taki sposób, aby go nie rozprowadzić; w razie potrzeby powtórzyć powyższe czynności.
- Niezwłocznie usuwać wszelkie ślady. Użyć białych/czerwonych nylonowych czyścików nasączonych spirytusem metylowym, spirytusem do czyszczenia lub neutralnym detergentem.
- Po usunięciu plam należy zawsze dokładnie opłukać powierzchnię czystą wodą i wytrzeć ją do sucha.

Lampy UV

W przypadku stosowania lamp wirusobójczych i bakterioobójczych bezpośredniego działania, emitujących promieniowanie UV (w tym UV-C) należy pamiętać, że długotrwałe bezpośrednie naświetlanie promieniowaniem UV-C, może doprowadzić do odbarwienia i zdegradowania się nawierzchni podłogi. Wskazane jest sprawdzenie instrukcji użytkowania lub skontaktowanie się z dostawcą/producentem lampy w celu uzyskania odpowiednich informacji o wpływie emitowanego promieniowania na materiały.

Dezynfekcja ścian

W przeważającej ilości przypadków podłogi nie są powierzchnią krytyczną wymagającą dezynfekcji (tak jak powierzchnie dotykane rękoma). Mycie środkami dedykowanymi do PCV (z neutralnym pH) za pomocą czystych mopów lub w systemie mopów jednego kontaktu jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem utrzymania czystości oraz odpowiedniego poziomu higieny.

W przypadku szczególnych wymagań w tym zakresie, prosimy o kontakt z dostawcą środka do dezynfekcji i ustaleniu odpowiedniej procedury. Zalecamy stosowanie wyłącznie produktów dopuszczonych (i w odpowiednich stężeniach) do wykładzin podłogowych.

Dodatkowych informacji może udzielić dział techniczny Tarkett.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett.